VOSSCHEMIE

PLASTILIN
Modelliermasse

SILIKONE

01/10
April 2010

:: CHARAKTERISTIK

Plastilin ist ein universelles wiederverwendbares thermoplastisches Modellier-und Einbettungsmaterial, dass im Modell-und Formenbau angewendet wird. Es wird speziell im Kontakt mit additionsvernetzenden Silikonen verwendet, da diese bei den meisten handelsüblichen Modelliermassen zu Inhibierung an der Oberfläche neigen. Bei Raumtemperatur ist dieses thermoplastische Material maßhaltig, kantenstabil und sinkt nicht ein. Durch Erwärmen wird es leicher und weicher.

:: EINSATZGEBIET

Hilfsmittel im Formenbau:

Zum partitiellen Einbetten des Originals bei mehrteiligen Formen
Zum Abdichten von Formenkästen vor dem Befüllen mit flüssigem Silikon
Zum Modellieren von Originalen, die mit Silikonkautschuk abgeformt werden sollen.

:: PRODUKTDATEN

Materialdaten:

Zusammensetzung	Wachse, Fette, Bindemittel und Füllstoffe
Vorwärmtemperatur	Raumtemperatur, Raumwärme
Temperaturbelastbarkeit	max 45°C
Lagertemperatur	1-20°C
Farbe	tonfarben
Geruch	neutral

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT
Uetersen

AMTSGERICHT
Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER
Ellen Voss, Dieter Voss,
Klaus Voss, Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN
Ratingen, Oschatz, Kolbermoor

Qualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2008

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT
Uetersen

AMTSGERICHT
Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER
Ellen Voss, Dieter Voss,
Klaus Voss, Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN
Ratingen, Oschatz, Kolbermoor

Qualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2008