



:: HEMPEL PRE CLEAN

CHARAKTERISTIK

HEMPEL' S PRE-CLEAN ist ein hochwirksamer Reiniger und Entfetter zum Entfernen

von Treibstoff-, Öl-, Fett-, Wachs- und Silikonrückständen auf GFK- und Lackoberflächen. Auch geeignet zum Entfernen von starken Verunreinigungen und unentbehrlich für die professionelle Lackiervorbereitung.

EINSATZGEBIET

Reiniger und Entfetter für den Einsatz auf GFK- und Lackoberflächen.

PRODUKTANGABEN

Farbton: transparent gelblich

Flammpunkt: nicht entflammbar

Spez. Gewicht: 1,0 g/ml

ph-Wert: ca. 11,0 (unverdünnt)

VERARBEITUNG

Vorbereitung:

Die Fläche zuvor gründlich mit reichlich Frischwasser von losen Verschmutzungen und grobem Dreck reinigen.



Product Data

PRE-CLEAN mit Frischwasser im Verhältnis 1:20 für die normale Reinigung, 1:10 bei stärkeren Verschmutzungen verdünnen. Mit einer Bürste oder einem Schwamm auftragen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. Danach die Fläche mit reichlich Wasser sehr gründlich abspülen. Auch nach der Trocknung verbleibende Rückstände können problemlos mit warmem Wasser beseitigt werden.

Die gereinigten Flächen können mit CUSTOM MARINE POLISH auf Hochglanz poliert werden. Eine nachträgliche Versiegelung mit WAX & PROTECT sorgt für einen dauerhaften und hochglänzenden UV-Schutz.

HINWEISE

Vor Gebrauch gut schütteln. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf sehr warmen Untergründen verarbeiten. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°C betragen. Das Gebinde vor Frost schützen. Nicht geeignet für die Anwendung auf unbehandeltem, aufnahmefähigem Holz. Nicht länger auf Aluminiumuntergründen einwirken lassen.

Die Ausführungen in unseren Informationen dienen der anwendungstechnischen Unterweisung und sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht hergeleitet werden. Alle hier angegebenen Daten dienen lediglich der Beschreibung des Materials und beruhen auf Tests und den aus der praktischen Verwendung erzielten Ergebnissen. Für Ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit kann daher keine Gewähr übernommen werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zum Umgang mit den Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Ablüftung sorgen.

Vorsicht beim Umgang. Vor und während der Verarbeitung sind alle



Product Data

Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden, die von HEMPEL erstellten Sicherheitsdatenblätter sowie örtliche oder nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten. Gesundheitsschädlich bzw. -bedrohlich beim Verschlucken; nach Verschlucken sofort einen Arzt konsultieren. Das Einatmen von möglichen Lösemitteldämpfen oder Farbnebel ebenso wie den Kontakt von Farbe mit Haut und Augen vermeiden. Nur in gut belüfteten Bereichen verarbeiten und sicherstellen, dass in schlecht belüfteten oder schwer zugänglichen Bereichen für ausreichende Ventilation gesorgt ist. Jederzeit Vorkehrungen gegen die Gefahren von Feuer und Explosion treffen.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de