

TEAK-CLEANER 1

Powerreiniger für geöltes Teakholz

01 / 15
Juli 2015

CHARAKTERISTIK

Leistungsfähiger, alkalischer Spezialreiniger, der alte und hartnäckige Verschmutzungen und Verwitterungsspuren entfernt sowie Reste einer alten Ölbehandlung aus dem Teakholz ablöst. Diese Behandlung ist oberflächenschonend, da die Altbeschichtungen nicht abgeschliffen werden müssen. Das Holz ist danach sauber und aufnahmefähig für nachfolgende Behandlungen wie eine Aufhellung mit TEAK-BRIGHTENER 2 und Pflege mit TEAK-OIL 3.

EINSATZGEBIET

Reinigt Hölzer porentief von Verschmutzungen und holt Reste einer alten Ölbehandlung aus dem Untergrund. Scheckige Oberflächen erhalten durch die Behandlung wieder ein einheitliches, homogenes Aussehen.

PRODUKTDATEN

MATERIALDATEN	Verpackung	1,0 L Gebinde
	Farbton	grünlich-milchig
	Verbrauch	ca. 200 ml/m ² , unverdünnt anwenden
	Spez. Gewicht	1,0 g/m ³

VERARBEITUNG

Alle nicht behandelten Bereiche müssen abgedeckt werden. Die zu reinigende Holzfläche anfeuchten. TEAK-CLEANER 1 ausreichend dick und gleichmäßig mit einem Pinsel oder Quast auf die Oberfläche auftragen. Die Einwirkzeit beträgt ca. 15-30 Minuten. Nicht die Einwirkzeit bei starken Verunreinigungen verlängern, sondern den Reinigungsvorgang wiederholen. Während der Einwirkzeit die Oberfläche nicht antrocknen lassen und ggf. mit TEAK CLEANER 1 nachbefeuchten. Danach werden gelöste Ölreste oder Verschmutzungen mit einem Spachtel oder Bürste und Wasser entfernt. Zum Schluss mit viel Wasser sehr gründlich nachspülen. Sollte diese Reinigung nicht ordnungsgemäß und vollständig erfolgen, kann eine folgende Ölbehandlung im Trocknungsprozess beeinträchtigt werden. Wir empfehlen daher immer eine Neutralisierung mit TEAK-BRIGHTENER 2.

Achtung: Tanninhaltige Hölzer wie z.B. Eiche können durch die Behandlung mit TEAK-CLEANER 1 dunkel werden. Eine sofortige Nachbehandlung mit TEAK-BRIGHTENER 2 ist unumgänglich. Es neutralisiert den Untergrund und hellt ihn wieder auf.

Die Reinigung der Werkzeuge kann mit warmem Wasser erfolgen.
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Während der Verarbeitung Handschuhe und Schutzbrille tragen.

:: VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE
www.yachtcare.de